

DATA SHEET

室内取芯机

概述

该机器专门用于实验室内钻取坚硬材料的岩芯样品，如岩石和混凝土岩芯。钻取过程中，通过夹持器来固定试样。取芯区域内通过透明圆柱罩保护。还有一种特殊的夹紧装置，可以从岩芯中提取岩石试样。钻杆不包括在内，见附件相关配件。

技术规格

- 功率: 1800 W
- 取芯转速: 1485/2720 r.p.m.
- 岩芯材料适用范围: 直径 8 到直径 100mm
- 底座托盘组件尺寸: 600x500x200mm
- 重量: 约 80 kg



32-C0330 室内取芯机，带岩芯夹持装置 32-C0331



32-C0331 岩芯夹持装置



室内取芯钻头

产品

32-C0330 室内取芯机，双转速电机。230V, 50-60Hz, 1ph.

32-C0330/Z 室内取芯机，双转速电机，带进水口。110 V, 60 Hz, 1 ph

配件及耗材

- 32-C0331** 岩芯夹持装置，用于最大直径 100mm
- 32-C0342** EX 型取芯钻头，用于直径 21.46 mm 岩芯
- 32-C0343** AX 型取芯钻头，用于直径 30.10mm 岩芯
- 32-C0344** 用于直径 38.1 mm 的取芯钻头
- 32-C0345** BX 型取芯钻头，用于直径 42.04 mm 岩芯
- 32-C0346** NX 型取芯钻头，用于直径 54.74 mm 岩芯
- 32-C0347** HQ 型取芯钻头，用于直径 63.5 mm 岩芯